Drain: Kit rigola FB PRO LN200 Hext.260 muchii OZ gratar FONTA D400 iesire verticala DN200 1000x260x260 (04507133409/260)

04507133409/260

1000 mm	260 mm	260 mm
HOSSZ	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:
A D400 osztályú PRO sorozatú ereszcsatornák a felszíni csapadékvíz elvezetésére szolgálnak közforgalmú területekről. Padkákra, parkolókra és minden típusú közúti jármű parkolóhelyeire helyezhetők.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:
- Az SR EN 1433:2002 szabvány szerint
- Az EU 305/2011. számú rendelete szerint
- Teljesítménynyilatkozat

ELŐNYÖK:
- Könnyen kezelhető és telepíthető
- UV-álló
- Különböző beépítési szélességek és magasságok
- Használható nyilvános helyeken

TERMÉKGARANCIA:
- 24 hónap – a szerelési, tárolási és üzemeltetési utasítások betartása esetén

SZERELÉS

Javasoljuk, hogy a PRO ereszcsatorna-elvezető rendszert egy akna mellé, 20 folyóméterenként telepítsék, vagy ha akna telepítése nem lehetséges, függőleges kifolyású ereszcsatornákat is lehet használni. A rendszer mindkét oldalon véglemezekkel záródik.

! A hatékony telepítéshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk.
Ereszcsatornák, csövek és vízelvezető rendszerek (beltéri vagy kültéri) tömítésére, csatlakozások vagy illesztések ragasztására szolgál.
- Kötési idő: 24 óra/2-3 mm
- Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között
- Tárolási feltételek: Szellőztetett helyen, alacsony hőmérsékleten tárolandó.





Conexiune verticala



Conexiune verticala



Conexiune tronson



Conexiune tronson

JELLEMZŐK	
Termék neve	Kit rigola FB PRO LN200 Hext.260 muchii OZ gratar FONTA D400 iesire verticala DN200 1000x260x260 (04507133409/260)
Termékkód	04507133409/260
EAN kód	6426282034863
Termékkategória	Rigole beton PRO (D400-E600)
Brand	Drain
Súly	94.20 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Hossz, mm	1000
Szélesség, mm	260
Névleges szélesség, mm	LN200
Külső magasság, mm (Hext)	260
Belső magasság, mm (Hint)	205
Terhességi osztály	D400
Ereszcsatorna anyaga	Szálas beton
Grill Anyaga	Öntöttvas
Garancia, hónap	24
Termelő	BETONIKA