

# Drain: Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m A15 (TT666450)

## TT666450

**500 mm**  
LUNGIME

**0 mm**  
ÎNĂLȚIME

**315 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere aflate în zone carosabile fără trafic intens și zone pietonale. Pot fi amplasate pe acostamente, parcuri și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-2:2015
- Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- Utilizare în zone industriale
- Ușor de manipulat și de montat
- Durată mare de viață
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului

### GARANȚIE PRODUS:

- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m A15 (TT666450)
<b>Cod produs</b>	TT666450
<b>EAN</b>	6426282033163
<b>Categorie</b>	Țevi canalizare exterioară
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	17.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	
<b>Lungime, mm</b>	
<b>Latime, mm</b>	
<b>Inaltime (H), mm</b>	
<b>Conexiune teava (DN)</b>	
<b>Clasa de Sarcina</b>	
<b>Material Produs</b>	
<b>Clasa de Sarcina</b>	
<b>Producator</b>	