

# Drain: Gratar FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D.315 H.0.5 m B125 (GT666410)

## GT666410

**315 mm**  
LUNGIME

**500 mm**  
ÎNĂLȚIME

**315 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere aflate in zone carosabile fara trafic intens si zone pietonale. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-2:2015
- Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- Utilizare în zone industriale
- Ușor de manipulat și de montat
- Durată mare de viață
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului

### GARANȚIE PRODUS:

- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Gratar FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D.315 H.0.5 m B125 (GT666410)
<b>Cod produs</b>	GT666410
<b>EAN</b>	6426282033187
<b>Categorie</b>	Țevi canalizare exterioară
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	19.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	315
<b>Latime, mm</b>	315
<b>Inaltime (H), mm</b>	500
<b>Conexiune teava (DN)</b>	315
<b>Clasa de Sarcina</b>	B125
<b>Material Produs</b>	Fonta
<b>Clasa de Sarcina</b>	B125
<b>Producator</b>	MAGNAPLAST SP.Z.O.O