

Drain: Extensie GRP CLEAN D.620 **Hext.500 (EXGRP620/500)**

EXGRP620/500

620 mm
LUNGIME

500 mm
ÎNĂLȚIME

620 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Extensia GRP PE CLEAN prelungeste gura de vizitare a separatorului până la nivelul terenului finit, permite adaptarea instalației la diferite adâncimi de montaj, facilitează accesul pentru inspecție, întreținere și vidanjare, se montează între corpul separatorului și capacul/căminul de acces.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de Conformitate

AVANTAJE:

- Adaptare la diferite adâncimi de montaj - permite instalarea separatorului la cota proiectată, indiferent de nivelul terenului.
- Acces facil pentru întreținere - asigură acces rapid la separator pentru inspecții, curățare și vidanjare.
- Rezistență ridicată la coroziune - fiind realizată din GRP (plastic armat cu fibră de sticlă), nu este afectată de umiditate, substanțe chimice sau coroziune.
- Greutate redusă - este ușor de manipulat și montat comparativ cu extensiile din beton sau metal.
- Montaj rapid - reduce timpul și costurile de instalare datorită construcției modulare.

GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Acesta se monteaza conform instructiunilor producatorului. Se recomanda ca montajul sa se faca de catre o persoana autorizata sau in domeniu, care sa stie cum se instaleaza produsul.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

CARACTERISTICI

Nume produs	Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)
Cod produs	EXGRP620/500
EAN	6427669001393
Categorie	Accesorii CLEAN
Brand	Drain
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	500
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Producator	FIBERICA