

# Drain: Put dren PE PIPE BASE LM D315 1IN/1OUT D110 H.1.5 m

## CI315111109

**0 0.00**  
DIAMETRU IN/OUT

**315 mm**  
DIAMETRU BAZĂ



### UTILIZARE:

Puturile de dren se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispuse la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de performanță

### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și montat
- Poate fi carotat în santier în funcție de necesitate
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

### GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Puturile de dren se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Put dren PE PIPE BASE LM D315 1IN/1OUT D110 H.1.5 m
<b>Cod produs</b>	CI315111109
<b>EAN</b>	6426282038830
<b>Categorie</b>	Camine vizitare
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	7.16 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	315
<b>Latime, mm</b>	315
<b>Inaltime (H), mm</b>	1.5m
<b>Conexiune teava (DN)</b>	-
<b>Material Produs</b>	Polipropilena
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	MAGNAPLAST SP.Z.O.O