Clean: Separator GRASIMI GRP GBase 1.0LS D800 H1230 TN100L IN/OUT Ø110 (SGGLE1LS)

SGGLE1LS

800 mm	1230 mm
ÁTMÉRŐ	MAGASSÁG/HOSSZ



FELHASZNÁLÁS:
Az üvegszálas műanyagból (GRP) készült zsírleválasztók számos területen használhatók:
- növényi vagy állati zsírokkal szennyezett víz előkezelése
- konyhákból, gyárakból, élelmiszeripari termelési egységekből származó víz;
- a csatornahálózatok zsírlerakódásokkal való eltömődésének megakadályozása.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:
- Teljesítménynyilatkozat
- Az EU 305/2011. számú rendeletének megfelelően
- ISO 9001

ELŐNYÖK:
- különböző térfogatú, testreszabott alkalmazásokhoz;
- egyszerű és gyors telepítés és összeszerelés;
- optimalizált méretek szállításhoz;
- lehetővé teszi a szeparátor szegmensekre történő szétszerelését, így megkönnyítve a kezelést szállítás vagy a helyszínen.

TERMÉKGARANCIA:
- 2 év garancia

SZERELÉS


Az összeszerelést és az üzembe helyezést a gyártó által megadott utasításoknak megfelelően végezzük. Ez a termék gyalogos- és közúti területeken telepíthető. A termék összes opcionális tartozékát masztixszel tömítjük.

! A hatékony telepítéshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk. Ereszcsatornák, csövek és vízelvezető rendszerek tömítésére használják.




- Keményedési idő: 24 óra/2-3 mm
- Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +40°C között
- Maximális tárolási hőmérséklet: 32°C


ALAP tömítőanyag, építőanyagok, 310 ml-es tubus (G12M29-C).




Montaj vertical



Montaj orizontal



Instalare in zona carosabila



Instalare in zona verde

Tartozékok SGGLE1LS





Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN L=1500 (SCALRP1500)

Nr. crt.	Model / Codificare	Debit nominal (l/s)	Diametru (mm)	Înălțime separator (mm)	Diametre racorduri intrare/ieșire	Volumul util calculat (litri)	Volumul Grasimi (litri)	Volumul TN (litri)
1	SGGLE1LS	1	800	1230	110	503	130	105
2	SGGLE2LS	2	1000	1490	110	946	200	210
3	SGGLE3LS	3	1200	1500	110	1052	290	305
4	SGGLE4LS	4	1400	1600	110	1847	390	415
5	SGGLE5LS	5	1600	1750	110	2614	580	540
6	SGGLE7LS	7	1800	1850	160	3563	740	760
7	SGGLE10LS	10	2400	1810	160	4207	1100	1089
8	SGGLE15LS	15	2400	2100	200	5112	1690	1586

JELLEMZŐK	
Termék neve	Separator GRASIMI GRP GBase 1.0LS D800 H1230 TN100L IN/OUT Ø110 (SGGLE1LS)
Termékkód	SGGLE1LS
EAN kód	6427669001287
Termékkategória	Separatoare Grasimi GRP
Brand	Clean
Súly	65.00 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Magasság (M), mm	1490
Belső átmérő / hézag (mm)	620
Bemeneti csatlakozó átmérője (DNin) mm	110
Kimeneti csatlakozó átmérője (DNout) mm	110
Termék anyaga	Üvegszállal erősített poliészter (PAFS/GRP)
Névleges áramlási sebesség (Q, l/s)	1
Teljes térfogat (Vt, liter)	618.3
Hasznos térfogat (Vu, liter)	503
Zsírmennyiség (Vg, liter)	200
Iszapfogó, (liter)	100
Rögzítőrendszer	
Garancia, hónap	24
Termelő	FIBERICA