
Clean: Rezervor GRP TankT V=35mc L7980 D2400 DinØ200 (RA35MC07924)

RA35MC07924

2400 mm	7980 mm
DIAMETRU	ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:
Rezervoarele GRP STOCKPARK sunt produse din poliester armat cu fibra de sticla, fabricate printr-un proces de rotire continua. In functie de diametru si tipul de montaj (subteran sau suprateran), producem rezervoare cu volume cuprinse intre 3 si 160 metri cubi. Acest tip de rezervoare pot face parte dintr-un sistem de stocare a apelor pluviale, potabile sau ape folosite pentru stingerea incendiilor.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Aviz si Agrement Tehnic
- Declaratie de Conformitate

AVANTAJE:
Acest produs poate fi customizat in functie de necesitatile beneficiarului si in functie de tipul de apa stocata, rezervoarele pot fi echipate cu:
- conducte de alimentare si evacuare a apei
- deversor
- conducta de golire
- conducta de ventilare
- senzori de control
- dispozitiv de ventilare cu filtru

DURATĂ DE VIAȚĂ:
Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor STOCKPARK, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 3 (trei) ani de la data livrarii echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune


tehnic@vodaland.ro

MONTAJ


Montajul si punerea in functiune a produselor din gama STOCKPARK se face conform instructiunilor oferite in momentul livrarii produselor, care sunt prezente in Cartea Tehnica a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj; - Durată întărire: 24h/2-3 mm - Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C - Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)







Montaj vertical



Montaj orizontal




Instalare in zona verde



Instalare in zona carosabila

Accesorii RA35MC07924





Capac FONTA URBAN rotund D.785 PL.600 Hext.100 EUROPE cu inchizator D400 (35258-55)




Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN L=1000 (SCALRP1000)

.

tehnic@vodaland.ro



Scara aluminiu CLEAN L=1500 (SCALRP1500)



Senzor CLEAN masurare nivel grasimi/hidrocarburi (SPOLSLC)



Senzor CLEAN masurare nivel trapa namol SH/SG (SPSLSLC)

tehnic@vodaland.ro

CARACTERISTICI	
Nume produs	Rezervor GRP TankT V=35mc L7980 D2400 DinØ200 (RA35MC07924)
Cod produs	RA35MC07924
EAN	
Categorie	Rezervoare apa pluviala GRP
Brand	Clean
Greutate	1430.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	7980
Inaltime (H), mm	-
Diametru (D, mm)	2400
Diametru racord intrare, (DNin) mm	200
Material Produs	GRP
Volum total (Vt, litri)	35mc
Volum util (Vu, litri)	31.8mc
Pas Liber	620
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	

tehnic@vodaland.ro