
Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase 5/25LS D1600 H1900 TN920L IN/OUT Ø250 (SHOLE-5/25LS)

SHOLE-5/25LS

1600 mm	1900 mm
DIAMETRU	ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:
Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 60l/s cu by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto. Aplicaţii: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 858
- Declaratie de performanta

AVANTAJE:
- rezistenţă la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătăţește efectul de separare
- crește eficienţa cuagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influenţe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curăţat

DURATĂ DE VIAȚĂ:
Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrarii echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune


tehnic@vodaland.ro

MONTAJ


Montajul si punerea in functiune a produselor din gama CLEAN se face conform instructiunilor oferite in momentul livrarii produselor, care sunt prezente in Cartea Tehnica a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj; - Durată întărire: 24h/2-3 mm - Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C - Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)







Montaj vertical



Montaj orizontal



Instalare in zona verde



Instalare in zona carosabila

Accesorii SHOLE-5/25LS





Capac FONTA URBAN rotund D.785 PL.600 Hext.100 EUROPE cu inchizator D400 (35258-55)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN L=1000 (SCALRP1000)

.



Scara aluminiu CLEAN L=1500 (SCALRP1500)



Senzor CLEAN masurare nivel grasimi/hidrocarburi (SPOLSLC)



Senzor CLEAN masurare nivel trapa namol SH/SG (SPSLSLC)

tehnic@vodaland.ro

CARACTERISTICI	
Nume produs	Separator hidrocarburi GRP OilBase 5/25LS D1600 H1900 TN920L IN/OUT Ø250 (SHOLE-5/25LS)
Cod produs	SHOLE-5/25LS
EAN	6427669025986
Categorie	SHOLE cu filtru coalescent
Brand	Clean
Greutate	306.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Inaltime (H), mm	1900
Diametru (D, mm)	1600
Diametru racord intrare, (DNin) mm	250
Diametru racord iesire, (DNout) mm	250
Material Produs	GRP
Volum util (Vu, litri)	2110
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	275
Trapa de namol, (litri)	920
Pas Liber	620
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA

tehnic@vodaland.ro