

Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase 6/30LS D1600 H2150 TN1095L IN/OUT Ø250 (SHOLE-6/30LS)

SHOLE-6/30LS

1600 mm
DIAMETRU

2150 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliesther armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 60l/s cu by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența cuagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Producătorul oferă garanție în perioada de exploatare a instalațiilor CLEAN, cu condiția respectării de către utilizator a condițiilor de exploatare, transport și depozitare stabilite în Cartea tehnică a produselor.
- Garanția în perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
 - Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile opționale ale produsului vor fi etanșate cu ajutorul masticului.





! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C



Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Accesorii SHOLE-6/30LS



Capac FONTA URBAN rotund
D.785 PL.600 Hext.100
EUROPE cu inchizator D400
(35258-55)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620
H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN
L=1000 (SCALRP1000)



Scara aluminiu CLEAN
L=1500 (SCALRP1500)



Senzor CLEAN masurare nivel
grasimi/hidrocarburi
(SPOLSLC)



Senzor CLEAN masurare nivel
trapa namol SH/SG
(SPSLSLC)

SHOLE-3/15LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 3/15LS D1400 H1650 TN635L IN/OUT Ø200 (SHOLE-3/15LS)
SHOLE-5/25LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 5/25LS D1600 H1900 TN920L IN/OUT Ø250 (SHOLE-5/25LS)
SHOLE-6/30LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 6/30LS D1600 H2150 TN1095L IN/OUT Ø250 (SHOLE-6/30LS)
SHOLE-7/35LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 7/35LS D1600 H2100 TN1095L IN/OUT Ø250 (SHOLE-7/35LS)
SHOLE-10/50LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 10/50LS D1600 H2300 TN1200L IN/OUT Ø315 (SHOLE-10/50LS)
SHOLE-15/75LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLS 15/75LS D1800 H2500 TN1700L IN/OUT Ø315 (SHOLE-15/75LS)
SHOLE-20/100LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 20/100LS D2000 H2700 TN2400L IN/OUT Ø315 (SHOLE-20/100LS)
SHOLE-25/125LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 25/125LS D2400 H2550 TN3100L IN/OUT Ø315 (SHOLE-25/125LS)
SHOLE-30/150LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 30/150LS D2400 H2750 TN3400L IN/OUT Ø400 (SHOLE-30/150LS)
SHOLE-35/175LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 35/175LS D2400 H2950 TN3800L IN/OUT Ø400 (SHOLE-35/175LS)
SHOLE-40/200LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 40/200LS D2400 H3150 TN4200L IN/OUT Ø400 (SHOLE-40/200LS)
SHOLE-50/250LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 50/250LS D2400 H3350 TN4600L IN/OUT Ø400 (SHOLE-50/250LS)
SHOLE-55/275LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 55/275LS D2400 H3550 TN5000L IN/OUT Ø400 (SHOLE-55/275LS)
SHOLE-60/300LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 60/300LS D2400 H3750 TN5400L IN/OUT Ø400 (SHOLE-60/300LS)
SHOLE-65/325LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 65/325LS D2400 H4050 TN5800L IN/OUT Ø500 (SHOLE-65/325LS)

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi GRP OilBase 6/30LS D1600 H2150 TN1095L IN/OUT Ø250 (SHOLE-6/30LS)
Cod produs	SHOLE-6/30LS
EAN	6427669001362
Categorii	SHOLE cu filtru coalescent
Brand	Clean
Greutate	330.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Înălțime (H), mm	2150
Conexiune rigola (LN)	1600
Diametru racord intrare, (DNin) mm	250
Diametru racord ieseire, (DNout) mm	250
Material Produs	GRP
Volum util (Vu, litri)	2512
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	330
Trapa de namol, (litri)	1095
Pas Liber	620
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA