Drain: Camin apometru PE PIPE BASE monostrat IZOLAT D.560 Htot.850 cu capac PE(CA560850IZ-M)

CA560850IZ-M

560 mm	850 mm	560 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME



UTILIZARE:
Căminele de apometru din polietilenă sunt utilizate la realizarea branșamentelor la rețeaua de alimentare cu apă, cu rolul de a proteja instalația și apometrul.
*Caminele nu sunt echipate cu instalatia din interior.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Conform SR EN 13598-2:2016
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Ușor de manipulat și de montat
- Durata mare de viață
- Diferite dimensiuni
- Utilizare in zone rezidentiale sau locuinte private

DURATĂ DE VIAȚĂ:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare
- Garantie 2 ani de la data livrarii

tehnic@vodaland.ro

MONTAJ

Caminele de apometru se montează în zone fără trafic conform instrucțiunilor producătorului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



1



2



3



4

tehnic@vodaland.ro

CARACTERISTICI	
Nume produs	Camin apometru PE PIPE BASE monostrat IZOLAT D.560 Htot.850 cu capac PE(CA560850IZ-M)
Cod produs	CA560850IZ-M
EAN	6426282035068
Categorie	Camine PE pentru apometru
Brand	Drain
Greutate	8.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Inaltime (H), mm	850.00
Diametru exterior (mm)	560
Material Produs	Polietilena
Volum total (Vt, litri)	140
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	EURO PLAST LLC

tehnic@vodaland.ro