

Clean: Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-15LS D.1400 L.3100 Voil=0.75mc; Vtn=1.5mc IN/OUTØ200 (SHOBH1-15LS)

SHOBH1-15LS

1400 mm
DIAMETRU

3100 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Separatoarele de hidrocarburi din gama CLEAN protejează pânza de apă freatică de diferiții compuși hidrocarbonați generați de traficul auto. Separatoarele de hidrocarburi se pot folosi în diferite domenii de aplicare, cum ar fi: parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice, spălătorii auto.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 858;

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Producatorul ofera garantie în perioada de exploatare a instalațiilor CLEAN, cu condiția respectării de către utilizator a condițiilor de exploatare, transport și depozitare stabilite în Cartea tehnică a produselor.
- Garanția în perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
 - Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ



Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.



Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Accesorii SHOBH1-15LS



Gamă dimensională:

Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal începând de la 10 l/s, până la 500l/s, fără by-pass.

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-15LS D.1400 L.3100 Voil=0.75mc; Vtn=1.5mc IN/OUTØ200 (SHOBH1-15LS)
Cod produs	SHOBH1-15LS
EAN	6427669029984
Categorii	Separatoare Hidrocarburi OilBaseH orizontale fara by-pass
Brand	Clean
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	3100
Inaltime (H), mm	1400
Conexiune rigola (LN)	1400
Diametru racord intrare, (DNin) mm	200
Diametru racord iesire, (DNout) mm	200
Distribuitor	VODALAND BALKAN SRL
Volum util (Vu, litri)	1693.3
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	750
Trapa de namol, (litri)	1500
Pas Liber	600
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA