


Clean: Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-300LS D.3000 L.10800 Voil=15.0mc; Vtn=30.0mc IN/OUTØ500 (SHOBH1-300LS)

SHOBH1-300LS

3000 mm
DIAMETRU

10800 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Separatoarele de hidrocarburi din gama CLEAN protejează pânza de apă freatică de diferiți compuși hidrocarbonați generați de traficul auto. Separatoarele de hidrocarburi se pot folosi în diferite domenii de aplicare, cum ar fi: parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice, spălătorii auto.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 858;

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

GARANȚIE PRODUS:

- Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
 - Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ





Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.







Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Accesorii SHOBH1-300LS



- **Gamă dimensională:**

Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal începând de la 10 l/s, până la 500l/s, fără by-pass.

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-300LS D.3000 L.10800 Voil=15.0mc; Vtn=30.0mc IN/OUTØ500 (SHOBH1-300LS)
Cod produs	SHOBH1-300LS
EAN	6427669030096
Categorii	Separatoare Hidrocarburi OilBaseH orizontale fara by-pass
Brand	Clean
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	10800
Inaltime (H), mm	3000
Conexiune rigola (LN)	3000
Diametru racord intrare, (DNin) mm	500
Diametru racord iesire, (DNout) mm	500
Distribuitor	VODALAND BALKAN SRL
Volum util (Vu, litri)	15550.9
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	15000
Trapa de namol, (litri)	30000
Pas Liber	600
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Producator	FIBERICA