

# Clean: Rezervor GRP TankT Vu=22.36mc Vt=25.11mc D1800 L10000 Din Ø160 (RA25MC18100)

## RA25MC18100

**1800 mm**  
DIAMETRU

**10000 mm**  
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



### UTILIZARE:

Rezervoarele din gama CLEAN sunt fabricate din poliester armat cu fibră de sticlă. Acestea pot face parte dintr-un sistem de stocare a apelor pluviale, potabile sau ape folosite pentru stingerea incendiilor.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 13280;
- Conform SR EN 14015;
- Conform Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

Acest produs poate fi customizat în funcție de necesitățile beneficiarului și în funcție de tipul de apă stocată. Rezervoarele pot fi echipate cu:

- conducte de alimentare și evacuare a apei
- deversor
- conductă de golire
- conductă de ventilare
- senzori de control
- dispozitiv de ventilare cu filtru

### GARANȚIE PRODUS:

Producatorul ofera garantie în perioada de exploatare a instalațiilor CLEAN, cu condiția respectării de către utilizator a condițiilor de exploatare, transport și depozitare stabilite în Cartea tehnică a produselor.

- Garanția în perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.


Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm







- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## Accesorii RA25MC18100



**Gamă dimensională:**

În funcție de diametru și tipul de montaj, subteran sau suprateran, producem rezervoare cu volume cuprinse între 10 și 210 mc.

**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Rezervor GRP TankT Vu=22.36mc Vt=25.11mc D1800 L10000 Din Ø160 (RA25MC18100)
<b>Cod produs</b>	RA25MC18100
<b>EAN</b>	6427669030300
<b>Categorie</b>	Rezervoare apa/ Rezervoare substante chimice
<b>Brand</b>	Clean
<b>Greutate</b>	0.00 kg
<b>Lungime, mm</b>	10000
<b>Inaltime (H), mm</b>	1800
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	1800
<b>Diametru racord intrare, (DNin) mm</b>	160
<b>Diametru racord iesire, (DNout) mm</b>	160
<b>Material Produs</b>	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
<b>Volum total (Vt, litri)</b>	25.11
<b>Volum util (Vu, litri)</b>	22.36
<b>Sistem de Fixare</b>	
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	FIBERICA