

Drain:

670167-200-1

140 mm
LUNGIME

200 mm
ÎNĂLȚIME

30 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Plăcile de capăt se utilizează pentru securizarea rigolelor, închiderea la capete și conectarea directă la țevă.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- Aviz + Agrement Tehnic

AVANTAJE:


- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Utilizare în zone slab circulat de mașini
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- 10 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Accesoriile se achiziționează separat.
Recomandăm ca montajul să se facă de către personal specializat conform recomandărilor de instalare.

 Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;



- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)

CARACTERISTICI**Nume produs****Cod produs** 670167-200-1**EAN****Categorie** Accesorii MONOBLOC**Brand** Drain**Greutate** 1.09 kg**Producator** VODALAND INDUSTRY LLC