Drain:

670167-200-1

140 mm	200 mm	30 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME



UTILIZARE:
Plăcile de capăt se utilizează pentru securizarea rigolelor, închiderea la capete și conectarea directă la țeavă.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Declarație de conformitate
- Aviz + Agrement Tehnic

AVANTAJE:
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Utilizare in zone slab circulate de mașini
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:
- 10 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Accesoriile se achiziționează separat. Recomandăm ca montajul să se facă de catre personal specializat conform recomandărilor de instalare.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;



- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70°C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40°C

Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)

CARACTERISTICI	
Nume produs	
Cod produs	670167-200-1
EAN	
Categorie	Accesorii MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	1.09 kg
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC