Drain: Kit rigola PB MONO LN200 Hext.310 clasa D400 1000x260x310 (075934/310)

075934/310

1000 mm	310 mm	260 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME

UTILIZARE:
Rigolele MONO din polimerbeton sunt utilizate în zonele de circulație publică. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Conform SR EN 1433:2003
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare in zone slab circulate de mașini
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise etanș cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

Conexiune camin colector

Conexiune tronson

Conexiune tronson

Iesire verticala

CARACTERISTICI	
Nume produs	Kit rigola PB MONO LN200 Hext.310 clasa D400 1000x260x310 (075934/310)
Cod produs	075934/310
EAN	6427669008323
Categorie	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	65.70 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	260
Latime Nominala, mm	LN200
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	310
Inaltime Interioara, mm (Hint)	280
Conexiune rigola (LN)	200
Clasa de Sarcina	D400
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA