

Drain: Kit rigola PB MONO LN100 Sport tip Fanta mijloc Hext.200 gratar C250 1000x140x200 (70953/200-1)

70953/200-1

1000 mm
LUNGIME

200 mm
ÎNĂLȚIME

100 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele MONO din polimerbeton sunt utilizate în zonele destinate bordurilor trotuarelor, fără acostamente și parcări publice. Sunt ideale în zonele slab circulate de automobile.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2003
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone slab circulate de mașini
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise etanș cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

Accesorii 70953/200-1



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PB MONO LN100 Sport tip Fanta mijloc Hext.200 gratar C250 1000x140x200 (70953/200-1)
Cod produs	70953/200-1
EAN	6426282035686
Categorie	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	23.61 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	140
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	200
Inaltime Interioara, mm (Hint)	140
Conexiune rigola (LN)	100
Clasa de Sarcina	C250
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC