

Drain: Kit rigola PB MONO LN200 Hext.310 gratar FONTA D400 500x260x310 cu iesire verticala (075934709/310)

075934709/310

500 mm
LUNGIME

310 mm
ÎNĂLȚIME

260 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele MONO din polimerbeton sunt utilizate în zonele destinate circulație vehiculelor. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2003
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone circulate de mașini
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise etanș cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

Accesorii 075934709/310



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PB MONO LN200 Hext.310 gratar FONTA D400 500x260x310 cu iesire verticala (075934709/310)
Cod produs	075934709/310
EAN	6427669023586
Categorii	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	30.72 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	500
Latime exterioara, mm	260
Latime Nominala, mm	LN200
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	310
Inaltime Interioara, mm (Hint)	280
Conexiune rigola (LN)	200
Clasa de Sarcina	D400
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC