

Drain: Kit rigola PB MONO LN200

Hext.360 gratar D400 1000x260x360

(75944/360)

75944/360

1000 mm
LUNGIME

360 mm
ÎNĂLȚIME

260 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele MONO din polimerbeton sunt utilizate în zonele destinate circulație vehiculelor. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2003
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone circulat de mașini
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise etanș cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.


! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

Accesorii 75944/360



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PB MONO LN200 Hext.360 gratar D400 1000x260x360 (75944/360)
Cod produs	75944/360
EAN	6427669020486
Categorie	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	64.90 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	260
Latime Nominala, mm	LN200
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	360
Inaltime Interioara, mm (Hint)	330
Conexiune rigola (LN)	200
Clasa de Sarcina	D400
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC