

Drain: Element inspectie rigola PB MONO LN200 Hext.510 gratar FONTA F900 1000x285x510 (0759067/510)

0759067/510

1000 mm
LUNGIME

510 mm
ÎNĂLȚIME

285 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Elementul de inspecție pentru rigola din polimerbeton MONO cu grătar din fontă F900 se utilizează pentru a permite accesul la linia de rigole de drenaj pentru inspecție, întreținere și curățare.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:


- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone cu trafic foarte intens
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Elementul de inspecție din gama MONO este proiectat să fie integrat într-un sistem de rigole, facilitând verificarea și întreținerea periodică a acestuia pentru evitarea blocajelor.

 Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

CARACTERISTICI

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nume produs | Element inspectie rigola PB MONO LN200 Hext.510 gratar FONTA F900 1000x285x510 (0759067/510) |
| Cod produs | 0759067/510 |
| EAN | 6427669008057 |
| Categorie | Rigole MONOBLOC |
| Brand | Drain |
| Greutate | 110.68 kg |
| Disponibilitate stoc | Stocabil |
| Lungime, mm | 1000 |
| Latime exterioara, mm | 285 |
| Latime Nominala, mm | LN200 |
| Inaltime Exterioara, mm (Hext) | 510 |
| Inaltime Interioara, mm (Hint) | 480 |
| Conexiune rigola (LN) | 200 |
| Clasa de Sarcina | F900 |
| Material Rigola | Polimerbeton |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator | VODALAND INDUSTRY LLC |