


# Drain: Rigola PB MONO LN300 Hext.610 cu iesire verticala DN250 F900 1000x385x610 (7790609/610)

## 7790609/610

**1000 mm**  
LUNGIME

**610 mm**  
ÎNĂLȚIME

**385 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Rigolele MONO din polimerbeton, clasa F900, sunt concepute pentru traficul intens, fiind utilizate în aeroporturi, piste de decolare și terminale militare.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2003
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

### AVANTAJE:


- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone cu trafic foarte intens
- Durată mare de viață

### GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise etanș cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

 Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Rigola PB MONO LN300 Hext.610 cu iesire verticala DN250 F900 1000x385x610 (7790609/610)
<b>Cod produs</b>	7790609/610
<b>EAN</b>	6427669030669
<b>Categorii</b>	Rigole MONOBLOC
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	178.20 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	1000
<b>Latime exterioara, mm</b>	385
<b>Latime Nominala, mm</b>	LN300
<b>Inaltime Exterioara, mm (Hext)</b>	610
<b>Inaltime Interioara, mm (Hint)</b>	570
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	300
<b>Clasa de Sarcina</b>	F900
<b>Material Rigola</b>	Polimerbeton
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC