


Drain: Gura de scurgere OZ PRO BRIDGE 400x400 Tip C iesire verticala mijloc DN110 teava H450 cu gratar Fonta D400 500x500x550 (5000.4747)

5000.4747

400 mm
LUNGIME

550 mm
ÎNĂLȚIME

400 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Gurile de scurgere BRIDGE pentru poduri sunt destinate drenării apelor pluviale de suprafață și a scurgerilor de la suprafața structurilor artificiale. Acestea pot fi amplasate pe poduri, pasaje, taluzuri, parcări, acoperișuri deservite etc.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- Rezistență
- Sistem de colectare multiplă
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- Montarea gurilor de scurgere conform instrucțiunilor furnizate de producător pot oferi o durată de viață de aproximativ 50 de ani.

MONTAJ

Kiturile de guri de scurgere PRO BRIDGE sunt caracterizate prin optimizarea designului și prin montarea fixă a gratarului cu suruburi și piulita. De asemenea, deschiderea pentru inspecție se face foarte ușor datorită sistemului cu balama.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;


- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Montaj



Montaj

CARACTERISTICI

Nume produs	Gura de scurgere OZ PRO BRIDGE 400x400 Tip C iesire verticala mijloc DN110 teava H450 cu gratar Fonta D400 500x500x550 (5000.4747)
Cod produs	5000.4747
EAN	6427669034216
Categorie	Guri de scurgere
Brand	Drain
Greutate	30.67 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	400
Latime, mm	400
Latime exterioara, mm	500
Lungimea exterioara , mm	500
Inaltime (H), mm	550
Conexiune teava (DN)	110
Clasa de Sarcina	D400
Material Produs	Otel zincat, Fonta
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC