

Drain: Kit rigola PB BASE LN100 Hext.67 gratar FONTA clasica muchii OZ C250 iesire verticala D.110 1000x143x67 (070000907203031/67)

070000907203031/6 7

1000 mm
LUNGIME

67 mm
ÎNĂLȚIME

143 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele BASIC clasa C250 sunt destinate pentru drenarea apelor pluviale, se utilizează în zonele de circulație publică, parcări și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole Basic poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PB BASE LN100 Hext.67 gratar FONTA clasica muchii OZ C250 iesire verticala D.110 1000x143x67 (070000907203031/67)
Cod produs	070000907203031/67
EAN	6427669042181
Categorii	Rigole polimerbeton BASE (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	8.52 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	140
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	67
Inaltime Interioara, mm (Hint)	60
Clasa de Sarcina	C250
Material Rigola	Polimerbeton
Material Gratar	Fonta
Sistem de fixare Gratar	Şurub
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	BETONIKA