# Drain: Element inspectie rigola PB MONO LN300 Hext.610 cu gratar FONTA E600 1000x385x610 (779057/610)

## 779057/610

| 1000 mm | 610 mm | 385 mm |
|---|---|---|
| LUNGIME | ÎNĂLȚIME | LĂȚIME |



**UTILIZARE:**
Elementul de inspecție pentru rigola din polimerbeton MONO cu grătar din fontă E600 se utilizată pentru a permite accesul la linia de rigole de drenaj pentru inspecție, întreținere și curățare.

**CONDIȚII DE CALITATE:**
- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

**AVANTAJE:**
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

**GARANȚIE PRODUS:**
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

**MONTAJ**

Elementul de inspecție din gama MONO este proiectat să fie integrat într-un sistem de rigole, facilitând verificarea și întreținerea periodică a acestuia pentru evitarea blocajelor.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

| CARACTERISTICI | |
|---|---|
| **Nume produs** | Element inspectie rigola PB MONO LN300 Hext.610 cu gratar FONTA E600 1000x385x610 (779057/610) |
| **Cod produs** | 779057/610 |
| **EAN** | 6427669027812 |
| **Categorie** | Rigole MONOBLOC |
| **Brand** | Drain |
| **Greutate** | 166.45 kg |
| **Disponibilitate stoc** | Stocabil |
| **Lungime, mm** | 1000 |
| **Latime exterioara, mm** | 385 |
| **Latime Nominala, mm** | LN200 |
| **Inaltime Exterioara, mm (Hext)** | 610 |
| **Inaltime Interioara, mm (Hint)** | 610 |
| **Conexiune rigola (LN)** | 300 |
| **Clasa de Sarcina** | E600 |
| **Material Rigola** | Polimerbeton |
| **Garantie, luni** | 24 |
| **Producator** | BETONIKA |