


Drain: Element inspectie rigola PB MONO LN300 Hext.510 gratar FONTA E600 iesire verticala DN250 1000x385x510 (077955709/510)

077955709/510

1000 mm
LUNGIME

510 mm
ÎNĂLȚIME

385 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Elementul de inspectie pentru rigola din polimerbeton MONO cu gratar din fonta E600 se utilizează pentru a permite accesul la linia de rigole de drenaj pentru inspectie, întreținere și curățare.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:


- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Elementul de inspecție din gama MONO este proiectat să fie integrat într-un sistem de rigole, facilitând verificarea și întreținerea periodică a acestuia pentru evitarea blocajelor.

 Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

CARACTERISTICI

Nume produs	Element inspectie rigola PB MONO LN300 Hext.510 gratar FONTA E600 iesire verticala DN250 1000x385x510 (077955709/510)
Cod produs	077955709/510
EAN	6427669037750
Categorie	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	146.91 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	385
Latime Nominala, mm	LN300
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	510
Inaltime Interioara, mm (Hint)	470
Conexiune rigola (LN)	300
Clasa de Sarcina	E600
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	BETONIKA