Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS rectangular 1090x690 PL.1000x600 Hext.100 Hin.60 cu inchizator B125 (3041610.10-3)

3041610.10-3

1090 mm	690 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR

UTILIZARE:
Capacul de Otel Zincat din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:
- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune se va face doar in zonele conforme clasei de sarcina a produsului. Punerea in functiune se va face de catre personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)

Capac+rama

Montaj

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS rectangular 1090x690 PL.1000x600 Hext.100 Hin.60 cu inchizator B125 (3041610.10-3)
Cod produs	3041610.10-3
EAN	6427669033097
Categorie	Capace ascunse otel zincat (B125-C250)
Brand	Urban
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1090
Latime, mm	690
Inaltime (H), mm	100
Diametru interior / pasul liber (mm)	1000X600
Clasa de Sarcina	B125
Material Produs	Otel zincat
Sistem de Fixare	
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC