Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-20(100)LS D2400 H2770 TN4000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-20/100LS)

SHOB2-20/100LS

2400 mm	2770 mm
DIAMETRU	ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:
Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s cu by-pass si dubla trapa de namol. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto. Aplicaţii: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 858
- Declaratie de performanta

AVANTAJE:
- rezistenţă la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătăţește efectul de separare
- crește eficienţa coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influenţe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curăţat

GARANȚIE PRODUS:
Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrarii echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune a produselor din gama CLEAN se face conform instructiunilor oferite in momentul livrarii produselor, care sunt prezente in Cartea Tehnica a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.
Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Instalare in zona carosabila



Instalare in zona verde



Montaj orizontal



Montaj vertical

Accesorii SHOB2-20/100LS



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1000 (EXGRP620/1000)

Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1500 (EXGRP620/1500)

Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)

Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)

Scara aluminiu CLEAN L=1500 (SCALRP1500)

SHOB2-3LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-3LS D1400 H1865 TN600 Ø110 dubla trapa de namol (SHOB2-3LS)
SHOB2-3/15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-3(15)LS D1400 H1865 TN600 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-3/15LS)
SHOB2-6LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-6LS D1600 H2115 TN1200 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-6LS)
SHOB2-6/30LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-6(30)LS D1600 H2115 TN1200 Ø250 dubla trapa de namol (SHOB2-6/30LS)
SHOB2-8LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-8LS D1800 H2115 TN1600 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-8LS)
SHOB2-8/40LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-8(40)LS D1800 H2115 TN1600 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-8/40LS)
SHOB2-10LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-10LS D1800 H2515 TN2000 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-10LS)
SHOB2-10/50LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-10(50)LS D1800 H2515 TN2000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-10/50LS)
SHOB2-15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-15LS D2000 H2820 TN3000 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-15LS)
SHOB2-15/75LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-15(75)LS D2000 H2820 TN3000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-15/75LS)
SHOB2-20LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-20LS D2400 H2770 TN4000 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-20LS)
SHOB2-20/100LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-20(100)LS D2400 H2770 TN4000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-20/100LS)
SHOB2-25LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-25LS D2400 H3170 TN5000 Ø250 dubla trapa de namol (SHOB2-25LS)
SHOB2-25/125LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-25(125)LS D2400 H3170 TN5000 Ø400 dubla trapa de namol (SHOB2-25/125LS)

CARACTERISTICI	
Nume produs	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-20(100)LS D2400 H2770 TN4000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-20/100LS)
Cod produs	SHOB2-20/100LS
EAN	
Categorie	Separatoare Hidrocarburi OilBase cu by-pass
Brand	Clean
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Inaltime (H), mm	2770
Diametru racord intrare, (DNin) mm	315
Diametru racord iesire, (DNout) mm	315
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Volum util (Vu, litri)	8415
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	400
Trapa de namol, (litri)	4000
Pas Liber	
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Producator	FIBERICA