



Channel with Grate E600

Channel with Grate E600 and vertical outlet 110

Cascade 5 mm

Sloped 0,5%

Cascade 5 mm

Sloped 0,5%

Article	H/h, mm	Weight kg
04100/230	230	68,4
04100/225	225	67,5
04100/220	220	66,5
04100/215	215	65,6
04100/210	210	64,7
04100/205	205	63,8
04100/200	200	62,9
04100/195	195	61,9
04100/190	190	61,0
04100/185	185	60,1
04100/180	180	59,2
04100/175	175	58,2
04100/170	170	57,3
04100/165	165	56,4
04100/160	160	55,4
04100/155	155	54,5
04100/150	150	53,5
04100/145	145	52,6
04100/140	140	51,7
04100/135	135	50,7
04100/130	130	49,8

Article	H/h, mm	Weight kg
04100/230-225	230/225	67,9
04100/225-220	225/220	67,0
04100/220-215	220/215	66,1
04100/215-210	215/210	65,2
04100/210-205	210/205	64,3
04100/205-200	205/200	63,3
04100/200-195	200/195	62,4
04100/195-190	195/190	61,5
04100/190-185	190/185	60,6
04100/185-180	185/180	59,7
04100/180-175	180/175	58,7
04100/175-170	175/170	57,8
04100/170-165	170/165	56,9
04100/165-160	165/160	55,9
04100/160-155	160/155	55,0
04100/155-150	155/150	54,0
04100/150-145	150/145	53,1
04100/145-140	145/140	52,2
04100/140-135	140/135	51,2
04100/135-130	135/130	50,3

Article	H/h, mm	Weight kg
0410009/230	230	67,3
0410009/225	225	66,4
0410009/220	220	65,4
0410009/215	215	64,5
0410009/210	210	63,6
0410009/205	205	62,7
0410009/200	200	61,8
0410009/195	195	60,8
0410009/190	190	59,9
0410009/185	185	59,0
0410009/180	180	58,1
0410009/175	175	57,1
0410009/170	170	56,2
0410009/165	165	55,3
0410009/160	160	54,3
0410009/155	155	53,4
0410009/150	150	52,4
0410009/145	145	51,5
0410009/140	140	50,6
0410009/135	135	49,6
0410009/130	130	48,7

Article	H/h, mm	Weight kg
0410009/230-225	230/225	66,8
0410009/225-220	225/220	65,9
0410009/220-215	220/215	65,0
0410009/215-210	215/210	64,1
0410009/210-205	210/205	63,2
0410009/205-200	205/200	62,2
0410009/200-195	200/195	61,3
0410009/195-190	195/190	60,4
0410009/190-185	190/185	59,5
0410009/185-180	185/180	58,6
0410009/180-175	180/175	57,6
0410009/175-170	175/170	56,7
0410009/170-165	170/165	55,8
0410009/165-160	165/160	54,8
0410009/160-155	160/155	53,9
0410009/155-150	155/150	52,9
0410009/150-145	150/145	52,0
0410009/145-140	145/140	51,1
0410009/140-135	140/135	50,1
0410009/135-130	135/130	49,2

1. Dimensiuni pentru referinta
2. Livrarea și ambalarea se efectuează în conformitate cu termenii contractului
3. Producătorul își rezervă dreptul, fără notificarea consumatorului, de a face modificări în designul produselor pentru îmbunătățirea parametrilor lor tehnologici și operaționali, care nu vor afecta calitatea și proprietățile produsului.
4. Abateră greutății reale a nominalului poate fi de până la 10%.

DACA NU SE SPECIFICA ALTFEL, TOATE DIMENSIUNILE SUNT IN MM		FINALIZAT:		REVIZIA	
TOLERANTE: ISO 2768 - C					
LINIAR:					
UNGHULAR:					
		NUME	SEMNATURA	DATA	
DESENAT		O. Kozhukh		03.10.2022	
VERIFICAT		V. Kyselytsia			
APROBAT		I. Malynovskiy			
MODIFICAT		L. Chitu			
		MATERIAL:		ARTICOL:	
		Fibrobeton, Fonta		A3	
		GREUTATE: kg		SCARA:1:5	
				PAGINA 1 DIN 1	



TITLU:
Kit rigola FB MEGA LN 110
Hext.230 muchii OZ gratar
FONTA E600