





Channel with Grate E600

Channel with Grate E600 and vertical outlet 160



Article	H/h, mm	Weight kg
04300/310	310	104,8
04300/305	305	103,8
04300/300	300	102,9
04300/295	295	101,9
04300/290	290	100,9
04300/285	285	99,9
04300/280	280	98,9
04300/275	275	98,0
04300/270	270	97,0
04300/265	265	96,0
04300/260	260	95,0
04300/255	255	94,0
04300/250	250	93,0
04300/245	245	92,0
04300/240	240	90,9
04300/235	235	89,9
04300/230	230	88,9
04300/225	225	87,9
04300/220	220	86,9
04300/215	215	85,8
04300/210	210	84,8
04300/205	205	83,8
04300/200	200	82,8
04300/195	195	81,8
04300/190	190	80,7
04300/185	185	79,7

Article	H/h, mm	Weight kg
04300/310-305	310/305	104,4
04300/305-300	305/300	103,4
04300/300-295	300/295	102,4
04300/295-290	295/290	101,4
04300/290-285	290/285	100,5
04300/285-280	285/280	99,5
04300/280-275	280/275	98,5
04300/275-270	275/270	97,5
04300/270-265	270/265	96,5
04300/265-260	265/260	95,6
04300/260-255	260/255	94,6
04300/255-250	255/250	93,6
04300/250-245	250/245	92,5
04300/245-240	245/240	91,5
04300/240-235	240/235	90,5
04300/235-230	235/230	89,5
04300/230-225	230/225	88,5
04300/225-220	225/220	87,4
04300/220-215	220/215	86,4
04300/215-210	215/210	85,4
04300/210-205	210/205	84,4
04300/205-200	205/200	83,4
04300/200-195	200/195	82,3
04300/195-190	195/190	81,3
04300/190-185	190/185	80,3

Article	H/h, mm	Weight kg
0430009/310	310	102,4
0430009/305	305	101,4
0430009/300	300	100,5
0430009/295	295	99,5
0430009/290	290	98,5
0430009/285	285	97,5
0430009/280	280	96,5
0430009/275	275	95,6
0430009/270	270	94,6
0430009/265	265	93,6
0430009/260	260	92,6
0430009/255	255	91,6
0430009/250	250	90,6
0430009/245	245	89,6
0430009/240	240	88,5
0430009/235	235	87,5
0430009/230	230	86,5
0430009/225	225	85,5
0430009/220	220	84,5
0430009/215	215	83,4
0430009/210	210	82,4
0430009/205	205	81,4
0430009/200	200	80,4
0430009/195	195	79,4
0430009/190	190	78,3
0430009/185	185	77,3

Article	H/h, mm	Weight kg
0430009/310-305	310/305	102,0
0430009/305-300	305/300	101,0
0430009/300-295	300/295	100,0
0430009/295-290	295/290	99,0
0430009/290-285	290/285	98,1
0430009/285-280	285/280	97,1
0430009/280-275	280/275	96,1
0430009/275-270	275/270	95,1
0430009/270-265	270/265	94,1
0430009/265-260	265/260	93,2
0430009/260-255	260/255	92,2
0430009/255-250	255/250	91,2
0430009/250-245	250/245	90,1
0430009/245-240	245/240	89,1
0430009/240-235	240/235	88,1
0430009/235-230	235/230	87,1
0430009/230-225	230/225	86,1
0430009/225-220	225/220	85,0
0430009/220-215	220/215	84,0
0430009/215-210	215/210	83,0
0430009/210-205	210/205	82,0
0430009/205-200	205/200	81,0
0430009/200-195	200/195	79,9
0430009/195-190	195/190	78,9
0430009/190-185	190/185	77,9

1. Dimensiuni pentru referinta
2. Livrarea și ambalarea se efectuează în conformitate cu termenii contractului
3. Producătorul își rezervă dreptul, fără notificarea consumatorului, de a face modificări în designul produselor pentru îmbunătățirea parametrilor lor tehnologici și operaționali, care nu vor afecta calitatea și proprietățile produsului.
4. Abaterea greutății reale a nominalului poate fi de până la 10%.

DACA NU SE SPECIFICA ALTFEL, TOATE DIMENIUNILE SUNT IN MM		TOLERANTE: ISO 2768 - C		LINIAR: UNGHULAR:		FIALIZAT:		REVIZIA A-01	
								TITLU:	
DESENAT O. Kozhukh VERIFICAT V. Kyselytsia APROBAT I. Malynovskiy MODIFICAT L. Chitu								Kit rigola FB MEGA LN160 Hext. 310 muchii OZ gratar FONTA E600	
MATERIAL: Fibrobeton, Fonta								ARTICOL: A3	
GREUTATE: kg								SCARA: 1:5	
PAGINA 1 DIN 1									