



1. Dimensiuni pentru referinta
2. Galvanizat la cald conform ISO 1461:2009
3. Clasa corespunzătoare se obține prin umplerea capacului cu beton de gradul corespunzător (C35/45) conform recomandărilor de instalare
4. Livrarea și ambalarea se efectuează în conformitate cu termenii contractului
5. Producătorul își rezervă dreptul, fără notificarea consumatorului, de a face modificări în designul produselor pentru îmbunătățirea parametrilor lor tehnologici și operaționali, care nu vor afecta calitatea și proprietățile produsului.

IN CAZ CA NU ESTE SPECIFICAT: DIMENSIUNILE SUNT IN MILIMETRI TOLERANTE: ISO 2768-m		FINISAJE: Galvanizat la cald		REVIZIA V.2	
DESEMAT		NUME	SEMNAURA	DATA	TITLU:
VERIFICAT		Halushka		12.11.24	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 880x880 PL.800x800 Hext.80 Hin.42 cu inchizator B125 Clasa de sarcini B125
APROBAT					ARTICOL:
		MATERIAL:		Otel	30418.8-3
		GREUTATE: 41.23 kg		SCARA:1:10	A3
				PAGINA 1 / 1	